



### Tectane Spray de Silicone SL 527



#### Descrição do Produto

Spray lubrificante não gorduroso ideal para ser utilizado como agente desmoldante e protector de plástico, madeira, borracha e metais. Cria uma película incolor que não endurece. Resiste a temperaturas até +250°C em ambientes fechados e até +150°C ao ar livre. A temperaturas superiores a +150°C dá-se uma alteração da viscosidade devido à oxidação. Repelente de água. Protege contra a corrosão. O spray de silicone tem uma enorme variedade de aplicações devido às suas propriedades.

#### Características

- Previne a acumulação de resíduos de cola em prensas, carris, perfis, guias, etc
- Evita a aderência de objectos sobre tapetes rolantes, carris, perfis, superfícies deslizantes
- Reaviva o aspecto dos plásticos e protege contra o desgaste
- Facilita o deslizamento de bancos e tectos de abrir, clarabóias, calhas, etc
- Protege os contactos eléctricos contra a humidade
- Facilita o deslizamento, eliminando ruídos e chiadeiras
- Facilita a montagem e união de ligações de tubagens
- Cria uma película lubrificante não gordurosa evitando a acumulação de sujidade

#### Aplicações

Excelente agente desmoldante na indústria de moldes. Manutenção de partes de borracha, evitando o seu congelamento, desgaste e aderência a outros objectos.

#### Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Limpar e desengordurar a superfície a tratar. Pulverizar a uma distância de 20-30 cm da área a tratar. Esfregar o produto sobre a superfície com ajuda de um pano macio.

#### Informação adicional

Base	Silicone oil
Densidade	0.579
Pressão a 20c bar	5.6
Pressão a 50c bar	10.7
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Taxa de extrusão gs	1.1

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

#### Limpeza

#### Color(s)

- Incolor

#### Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade



**Den Braven**

## Ficha Técnica

### Tectane Spray de Silicone SL 527

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better  
results  
through  
Knowledge



**Den Braven**

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

29-01-2020  
18:48:06  
UTC