


Cód. Artigo: 0302011

Data: 25/05/2017

	Marcação óculo 1:	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE	
	Marcação óculo 2:	-	
	Materiais:	Policarbonato	
	VLT% (+/-5%):	91.2	
	Cor:	Incolor	
	Espessura (mm):	1,9	
Marcação na armação:	U EN166 3 4 9 BT 0068 CE	Curvatura:	Base 5,0 esférica
Armação:	Elástico ajustável	Classe ótica:	1
Campo visual Epi:	>40	Número de escala:	2C - 1.2
Reg. comprimento hastes:	-	Ponte nasal:	-
Reg. inclinação hastes:	-	Cor ponte nasal:	-
Sistema de ventilação:	Ventilação indireta	Notas: - Antialérgico;	6X3.00.00.00
Peso do Epi (gr.):	75		
Normas: EN166 / EN170			

TESTES:

Proteção contra as partículas de alta velocidade - baixa energia	F
Armação oferece proteção contra impactos a temperaturas extremas (-5°C / +55°C)	T
Resistência ao embaciamento	N
Resistência à deterioração das superfícies por partículas finas	K
Proteção contra gotas e salpicos de líquidos	3
Proteção contra partículas de pó de grandes dimensões (>5micron)	4
Proteção contra metais fundidos e sólidos quentes	9
EN166 - Especificações	
EN170 - Proteção UV (380)	