

DG 25 Set (604116500) Retificadora direita pneumática
Mala em plástico

N.º de pedido 604116500
EAN 4007430228918



Imagem representativa

- Para lixar, rebarbar, fresar e gravar
- Regulação integrada da velocidade de rotação
- Corpo ergonómico com aplicações de borracha: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- Patilha de segurança contra funcionamento involuntário
- Saída de ar rotativa na parte lateral do corpo da máquina

Dados técnicos**Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	300 l/min / 11 cfm
Rotações máx.	25000 rpm
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso	0.43 kg / 0.9 lbs

Vibração

Lixar superfície	0.1 m/s ²
Incerteza de medição K	0.8 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- 2 Pinças de aperto (3 mm, 6 mm)
- 5 Pontas de esmeril de cada (3 mm, 6 mm)
- 2 Chaves de bocas (13 mm, 16 mm)
- Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO
- Mala em plástico
- Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion
- Ponteiro de encaixe ISO 1/4"